## Ficha técnica JM Distech

# DS-2XM6825G1/C-IS(2mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

Cámara utilizada para conteo de pasajeros en autobuses con posibilidad de control de aforo. A través de HIKCENTRAL es posible tener reportes visuales en un mapa SIG para ver las entradas y salidas de los pasajeros. Esto a su vez permite la gestión de las rutas, la programación de los horarios y añade valor y eficacia en la gestión de la flota.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2MPx (1920x1080)

• Lente fija 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 3 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Conteo de personas

• Alarmas

• WDR (105 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento integrado 256 GB

• Conector Ethernet RJ45

• Conector alimentación Molex

• PoE (IEEE802.3af)

• Grado de protección IP66

• Antivandálica IK08

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | SOLUTIONS |
| **Tipo de cámara** | IP Binocular |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (1920×1080, 1440x900) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (704x576, 640x480) |
| **Tasa Third Stream** | 25 fps (1920×1080) |
| **Compresión de vídeo** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Bitrate** | 256 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | 2 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 108°, V: 74°, D: 115° |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | IR alcance 3 m |
| **Día y noche** | Filtro ICR removible |
| **Ángulo de ajuste de la lente** | Horizontal: 0º Vertical: 0º~25º Zoom: 0º |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Mejoras de imagen** | WDR (105 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Conteo de personas** | Admite el recuento por separado de las personas que entran y salen. Admite la carga de estadísticas en tiempo real y programada. Admite el filtrado por altura. |
| **Alarmas** | 2 entradas / 2 salidas |
| **Almacenamiento interno** | Almacenamiento integrado 256 GB |
| **Interfaz de red** | Conector RJ45 |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK |
| **Comunicación** | RS-485 |
| **Alimentación** | DC 9~36 V, 8.5 W máx. PoE (IEEE802.3af) |
| **Conector de alimentación** | Molex 2 pines |
| **Protección** | Impermeable IP66 Antivandálica IK08 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +75º C |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | 100 (Fo) × 230 (An) × 50 (Al) mm |
| **Peso** | 640 g |
| **Longitud del cable** | 300 mm |

## Contenido

- Cámara embarcada IP Hikvision
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación