Ficha técnica JM Distech

DS-7608NXI-K2/8P/Vpro

Marca: HIKVISION

Descripción

Los grabadores de Hikvision de la gama AcuSense VPRO, incluyen inteligencia artificial basada en un algoritmo de gran escala, conocido como Guanlan. Esta gama, incluye funcionalidades como AcuSeek y AcuSearch en sus 8 CH.

AcuSeek: Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural.

AcuSearch: Búsqueda de eventos a partir de una imagen de objetivo. El grabador es capaz de buscar por un objetivo de interés, en todos los canales del NVR.

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH PoE IEEE 802.3 af/at 80 W máx.

• Ancho de banda entrante soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• AcuSeek, búsqueda basada en texto en lenguaje natural

• AcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canales

• Reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Puertos POE	Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 80 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60 Hz VGA: 1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60 Hz * HDMI y VGA son independientes
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacidad de decodificación	12-ch@1080p 30 fps (con IA habilitada) 24-ch@1080p 30 fps (con IA deshabilitada)
Funciones inteligentes	Para el NVR: reconocimiento facial, AcuSense, Detección de movimiento 2.0, AcuSearch, AcuSeek Con cámaras con funciones inteligentes: reconocimiento facial, AcuSense, Detección de movimiento 2.0, ANPR, VCA
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales, hasta 4 MP (cuando el modo SVC mejorado está activado, hasta 8 MP). Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 1 canal de 5Mpx a 8 Mpx Disponible en hasta 2 canales de 4 Mpx Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales.
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 50.000 rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 800 MB) Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 5~8 Mpx. o en hasta 2 canales con 4 Mpx. Comparación de rostros en hasta 8 CH.
AcuSearch	Búsqueda de vídeo a partir de imágenes de objetivos. Se pueden detectar varios objetivos a la vez en la imagen y seleccionar el objetivo por el que se quiere buscar. Con cámaras con tecnología AcuSearch: disponible para todos los canales
AcuSeek	Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y es capaz de modelar 50.000 objetivos por día.
ANPR	Soporta búsqueda de matrículas en todos los canales con cámaras que admiten función ANPR
Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento

Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera
Alimentación	DC 48 V, 2.5 A, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones	52 (Al) x 384 (An) x 317 (Fo) mm
Peso	≤ 3 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador