Ficha técnica JM Distech

DS-7732NXI-K4/Vpro

Marca: HIKVISION

Descripción

Los grabadores de Hikvision de la gama AcuSense VPRO, incluyen inteligencia artificial basada en un algoritmo de gran escala, conocido como Guanlan. Esta gama, incluye funcionalidades como AcuSeek y AcuSearch en sus 32CH.

AcuSeek: Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural.

AcuSearch: Búsqueda de eventos a partir de una imagen de objetivo. El grabador es capaz de buscar por un objetivo de interés, en todos los canales del NVR.

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• AcuSeek, búsqueda basada en texto en lenguaje natural

• AcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canales

• Reconocimiento facial

• Audio

• Alarmas

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 4 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 2K (2560×1440)/60 Hz, 1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60 Hz VGA: 1080P (1920×1080)/60 Hz, UXGA (1600×1200)/60 Hz, SXGA (1280×1024)/60 Hz, 720P (1280×720)/60Hz * HDMI y VGA son independientes
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 100 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Capacidad de decodificación	12-ch@1080p 30 fps (con IA habilitada) 24-ch@1080p 30 fps (con IA deshabilitada)
Funciones inteligentes	Para el NVR: reconocimiento facial, AcuSense, Detección de movimiento 2.0, AcuSearch, AcuSeek Con cámaras con funciones inteligentes: reconocimiento facial, AcuSense, Detección de movimiento 2.0, ANPR, VCA * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales, hasta 4 MP. Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 1 canal de 5Mpx a 8 Mpx Disponible en hasta 2 canales de 4 Mpx Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales. Por cámara: Todos los canales
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 50.000 rostros en total (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 800 MB) Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 5~8 Mpx. o en hasta 2 canales con 4 Mpx. Comparación de rostros en hasta 8 CH.
AcuSearch	Búsqueda de vídeo a partir de imágenes de objetivos. Se pueden detectar varios objetivos a la vez en la imagen y seleccionar el objetivo por el que se quiere buscar. Con cámaras con tecnología AcuSearch: disponible para todos los canales
AcuSeek	Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y es capaz de modelar 50.000 objetivos por día.
ANPR	Soporta búsqueda de matrículas en todos los canales con cámaras que admiten función ANPR
Alarmas	16 Entradas / 4 Salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento

Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Interfaz de red	2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera
Alimentación	AC 100~240 V, 50~60 Hz, ≤ 50 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones	72 (Al) x 440 (An) x 391 (Fo) mm
Peso	≤ 5 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador