Ficha técnica JM Distech

DS-KH7300EY-TIE2

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

• Hikvision

• Pantalla TFT para videoportero de 7" a 2 hilos HD

• Micrófono y altavoz integrados

• BIM (bucle de inducción magnético) integrado para personas con audífono

• Audio bidireccional

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Indicadores LED de estado

• Extensión múltiple de pantallas: hasta 4 monitores conectados en serie

• Montaje en superficie

Especificaciones

Modelo	DS-KH7300EY-TIE2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botonera táctil adicional: inicio de llamada, finalización de llamada y apertura de puerta Indicadores LED de estado
Entradas	1 x 2 hilos HD, 1 x auricular de mano
Salidas	1 x 2 hilos HD
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco Bucle inductivo integrado para personas con discapacidad auditiva
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos HD / RTSP
Acceso remoto	No dispone
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos HD (4 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	138 (Al) x 190 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	350 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar monitores que no pertenezcan al sistema 2 hilos HD

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso