Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ1310G1T-EY(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

Los altavoces de megafonía en red (IP), especialmente los de tipo bocina, están diseñados para reproducir sonido en entornos profesionales conectándose directamente a una red informática. Incorporan amplificación propia y reciben el audio en formato digital, lo que permite gestionarlos de forma centralizada sin equipos externos. Al ser de tipo bocina, están optimizados para proyectar el sonido a larga distancia y con alta direccionalidad, lo que mejora la inteligibilidad de la voz incluso en exteriores o zonas ruidosas.

Se utilizan principalmente en sistemas de comunicación y seguridad en lugares como fábricas, aparcamientos, instalaciones industriales o espacios abiertos. Sirven para emitir avisos en directo, mensajes programados o alertas de emergencia, pudiendo automatizarse y coordinarse entre múltiples zonas. Gracias a su diseño, los altavoces tipo bocina son especialmente eficaces cuando se necesita que el sonido llegue con claridad a áreas amplias o específicas.

- Hikvision
- Altavoz unidireccional
- Megafonía general
- Potencia 25W
- Sensibilidad 110dB
- Respuesta en frecuencia 300Hz-8kHz
- Micrófono integrado
- ONVIF
- Salida de alimentación 12V DC
- Entrada de alarma
- RJ45 10/100M
- Impermeabilidad IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Tipo	Electrect
Unidades	2
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 20 kHz
Sensibilidad	-42 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Bits de codificación	16 bits
Altavoz	
Impedancia	8 Ω
Potencia nominal	10 W
Sensibilidad	110 dB (1 W @ 1 m)
Ángulo de cobertura	Horizontal: 70 ° Vertical: 100 °
SPL (máx.)	121 dB
Respuesta en frecuencia	300 Hz ~ 13 kHz
Relación señal a ruido (SNR)	85 dB
Funciones	
Algoritmo de audio	AEC, AGC, ANS, DRC
Velocidad de bits de audio	G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) / MP3 (128 Kbps)
Formato de audio	WAV, MP3
Sincronización NTP	Soportado
Broadcast	Regular, directo y emergencias
Audio bidireccional	Soportado
Idiomas de síntesis de voz	Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés
Red	
Protocolos de red	IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
Comunicación	
Método de comunicación	Compatible con comunicación por red cableada
Interfaces	
Alarma	1x Alarma IN
Audio	1x LINE IN
Potencia de salida	12 V DC @ 25 mA (máx.) PoE 5 W (máx.)

Red	2x RJ45 (10 / 100 M)
Memoria interna	Memoria EMMC (64 GB) El espacio disponible para archivos de audio es de 55 GB
API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Reset	Soportado
General	
Alimentación	12 V DC @ 1.500 mA PoE IEEE 802.3at clase 4
Material	Metal
Dimensiones	239,38 (An) x 182,4 (Al) x 325,7 (Fo) mm
Peso	2,1 Kg
Color	Blanco
Condiciones de trabajo	Temperatura: -40 ~ 60 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Certificaciones	
Protección	IP67 IK10
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Medioambiental	CE-RoHS: 2011/65/UE RAEE: 2012/19/UE REACH: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Anticorrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Contenido

- Altavoz
- Tapa roscada