Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ1430G1

Marca: HIKVISION

Descripción

Los altavoces de red (IP) son dispositivos de sonido que se conectan directamente a una red informática y reciben el audio en formato digital. Llevan amplificador integrado, por lo que no necesitan equipos externos, y pueden controlarse de forma remota desde un sistema central.

Se utilizan sobre todo en megafonía profesional, para emitir avisos, música o alertas en lugares como oficinas, centros comerciales o fábricas. Su ventaja principal es que permiten gestionar fácilmente el audio en distintas zonas y automatizar mensajes.

• Hikvision

• Potencia 30 W

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 100 Hz - 20 kHz

• ONVIF

• RJ45 10 / 100 M

• IP66

Especificaciones

Cantidad	2
Tipo	Electrect
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 20 kHz
Sensibilidad	-42 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Bits de cuantificación	16 bit
Altavoz	
Potencia nominal	30 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	97,5 dB
Sensibilidad	91 dB (1 W @ 1 m)
Relación señal a ruido (SNR)	85 dB
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Altavoces	2x 5,25" (bajas frecuencias) 1 x 1" (altas frecuencias)
Ángulo de cobertura	Horizontal: 170 º Vertical: 190 º
Funciones	
Algoritmos de audio	AEC, AGC, ANS, DRC
Velocidad de bits de audio	G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) / MP3 (128 Kbps) Bits de muestreo: 16 bits
Formato de audio	MP3, WAV
Sincronización NTP	Soportado
Broadcast	Regular, directo y emergencias
Audio bidireccional	Soportado
Idiomas de síntesis de voz	Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés
Red	
Protocolos de red	IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
Comunicación	
Método de comunicación	Compatible con comunicación por red cableada
Interfaces	
Red	1x RJ45 (10 / 100 M)
Memoria interna	Memoria EMMC (4 GB) El espacio disponible para archivos de audio es de 1 GB

API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Alarma	2x Alarma
Audio	1x Line IN (Phoenix)
Indicador LED	Luz verde fija: funcionamiento normal Luz verde parpadeante: comunicación en curso Luz roja fija: inicio o desconexión de la red Luz roja parpadeante: actualización
Reset	Soportado
General	
Alimentación	24 V DC @ 1,5 A
Material	Metal
Condiciones de trabajo	Temperatura: -40 ~ 60 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Color	Blanco
Dimensiones	265 (An) x 560 (Al) × 250 (Fo) mm
Peso	5,14 Kg
Certificaciones	
Protección	IP66 (IEC 60529-2013)
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Medioambiental	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulación (EC) No 1907/2006

Contenido

- Altavoz
- Adaptador
- Soporte
- Tornillería
- Llave de montaje