Ficha técnica JM Distech

INJ-POE-24W

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Optimice la alimentación de sus sistemas inalámbricos con este inyector PoE pasivo Gigabit, idóneo para garantizar un rendimiento óptimo en radioenlaces. Su diseño centralizado permite inyectar energía y datos de alta velocidad en un único cable, eliminando fuentes de alimentación en ubicaciones remotas. Su propuesta de valor maximiza la estabilidad de la conexión, reduciendo los costes de despliegue en cualquier proyecto.

Técnicamente, incorpora puertos adaptativos de última generación que alcanzan velocidades Gigabit completas para evitar pérdidas de rendimiento. Su chasis compacto de interior facilita una integración ergonómica, adaptándose sin problemas a espacios reducidos o cajas de conexiones. Además, integra un circuito estabilizado y protegido que previene averías causadas por irregularidades en el suministro eléctrico.

• Inyector PoE Pasivo ideal para radioenlaces.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Soporta distancias máximas de hasta 100 metros.

• Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.

• Sistema electrónico estabilizado y protegido.

Especificaciones

Interfaz de red	Entrada / Salida RJ45 de 10/100/1000 Mbps
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Características PoE	PoE Pasivo (Pines 4-5 positivo, Pines 7-8 negativo)
Potencia de salida máxima	12 W
Voltaje de salida	24 Vdc
Corriente de salida	0,5 A
Voltaje de entrada AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Conector de alimentación	2 polos tipo C8
Casos de uso optimizados	Alimentación de radioenlaces Reyee y marcas compatibles
Alcance máximo de transmisión	100 metros
Formato de instalación	Montaje de interior / sobremesa
Temperatura de funcionamiento	-10°C a ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	35% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	110 x 45 x 33 mm

Contenido

• 1x Inyector PoE Pasivo INJ-POE-24W

• 1x Guía de instalación rápida