Ficha técnica JM Distech

RP-SILENTW-UM635-PRO

Marca: RAYTHINK

Descripción

SilentW-UM es una solución compacta para la monitorización panorámica de 360°. Su diseño ligero incorpora el detector térmico de última generación de 12 µm. Es un sistema integrado y fácil de desplegar para crear una solución de seguridad perimetral sencilla.

• Raythink

• Cámara Térmica Panorámica

• Sensor térmico 640x512 VOx

• Lente 35mm

• Sensibilidad térmica ≤40mK

• Pixel pitch 12µm

• Resolución 18322 × 512

• RJ-45 10/100M BaseT

• 24VDC 15W

• Impermeable IP66

• Servidor web integrado

Especificaciones

Gama	SilentW
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	640 x 512
Pixel pitch	12µm
Lente	35mm
Sensibilidad térmica	≤40mK
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Resolución vídeo	18322 x 512
Ángulo de visión	360°×10°
Velocidad escaneo 360º	0.337Hz
Velocidad escaneo 180º	0.653Hz
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Servidor web incluido
Alimentación	24VDC, max.15W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	112 x 116 x 189 mm
Peso	2300 g.

Contenido

- Cámara térmica panorámica Raythink
- Fuente alimentación
- Cable conexiones
- Maletín transporte