Ficha técnica JM Distech

ACC-ENM(WHT)SCI

Marca: HOCHIKI

Descripción

ACC-ENM(WHT)SCI es un multisensor analógico direccionable de alto rendimiento con aislador de cortocircuito (SCI) integrado. Combina un sensor óptico de humos de alta precisión con un sensor térmico independiente, permitiendo hasta tres modos de funcionamiento configurables desde la central. Es la solución definitiva para evitar falsas alarmas en entornos hostiles sin sacrificar la velocidad de respuesta.

• Detector multicriterio Analógico (óptico, térmico, termovelocimétrico)

• Gama marina

• Lógica de Decisión Dual

• Aislador SCI Integrado

• Cámara de Humo Extraíble

• Protocolo ESP

• Clase térmica A1R

• EN54-7, EN54-5, EN54-17, MED (Marine Equipment Directive)

• Base no incluida

• Color blanco

Especificaciones

Modos de Detección	Óptico, Térmico o Combinado (Multisensor)
Aislador de Lazo	Incluido e integrado (SCI)
Clase Térmica	A1R (Termovelocimétrico)
Voltaje de Lazo	17 V – 41 V DC
Consumo en Reposo	540 µA
Consumo en Alarma	9.1 mA
Dimensiones	100 mm (Diámetro) x 46 mm (Altura)
Peso	110 g (Sin base)
Material	Policarbonato de alto impacto (WHT - Blanco)
Color	Blanco

Contenido

• 1 x Cabezal multisensor ACC-ENM(WHT)SCI.

• Hoja de Instrucciones