Ficha técnica JM Distech

CHQ-DIM2/M(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-DIM2/M(SCI) es un módulo de interfaz de doble entrada direccionable con aislador de cortocircuito (SCI) integrado para aplicaciones marinas. Permite monitorizar dos dispositivos externos libres de potencial (normalmente abiertos o cerrados) y transmitir su estado a la central de incendios, garantizando que el cableado de la zona de entrada esté supervisado frente a circuitos abiertos o cortocircuitos en los ambientes mas hostiles.

• Integración de Sistemas Externos

• Aislador de Cortocircuito Bidireccional

• Supervisión Avanzada 2 entradas

• Protocolo analógico ESP

• Certificados: EN54-18, EN54-17, MED

• Gama Marina

Especificaciones

Aislador de Lazo	Incluido (SCI)
Entradas de Supervisión	2 x Entradas independientes (Contactos secos)
Supervisión de Línea	Detección de F.C.
Voltaje de Lazo	17 V – 41 V DC
Dimensiones (Módulo)	157 mm (Ancho) x 127 mm (Alto) x 35 mm (Fondo)
Peso	310 g (Incluyendo caja de montaje)

Contenido

• 1 x Módulo de entradas CHQ-DIM2/M(SCI).

• Manual técnico