Ficha técnica JM Distech

DS-2TD2637T-10/QY

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Térmica Dual Bullet IP Anti-corrosión

• Sensor térmico 384x288 Vox

• Lente 9.7 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica ≤ 35mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm (óptica)

• 0 lux

• IR alcance 40 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• RS-485 half duplex

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Apta para entornos con necesidades anti-corrosión

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	9.7 mm (Term) / 4 mm (Opt)
Iluminación mínima	0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 40 m
DRI	Persona: 294 m (D), 74 m (R), 37 m (I) Vehículo: 902 m (D), 225 m (R), 113 m (I)
Rangos VCA	Persona: 70 m Vehículo: 210 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2 x 0.2m): 23 m Medición de Temperatura (Objeto 0.5 x 0.5m): 57 m Detección de incendio (Objeto 0.2 x 0.2m): 97 m Detección de humo (Objeto 0.5m x 0.5m): 12 m Detección de fumador: 9.7 m
Ángulo de visión	Térmico: 37.5° (H), 28.5° (V) Óptico: 84° (H), 44.8° (V)
Sensibilidad térmica	≤ 35 mK
Rango medición térmica	-20 ~550ºC / ±2ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	17 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 (half duplex)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI (Perfiles S, G, T), ISUP
Alimentación	AC 24 V, 500~800 mA, 9.5 W máx. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000V Anti-corrosión NEMA 4X
Dimensiones	118.1 mm (Al) x 119.1 (An) x 376.1 (Fo) mm

Diámetro de la base	Ø base 113 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos
Peso	1.82 kg

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida