Ficha técnica JM Distech

DS-3E0310P-E/M(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0310P-E/M(B) es un switch PoE no gestionado de 10 puertos diseñado para proporcionar conectividad y alimentación a dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y teléfonos VoIP. Este modelo cuenta con 8 puertos PoE (Power over Ethernet) que soportan los estándares IEEE 802.3af/at, lo que permite transmitir tanto datos como energía a través del mismo cable Ethernet. El switch tiene un presupuesto total de potencia PoE de 80W, lo que es adecuado para alimentar varios dispositivos PoE al mismo tiempo sin necesidad de inyectores de energía adicionales.

Además de los puertos PoE, el DS-3E0310P-E/M(B) incluye 2 puertos Gigabit Ethernet para enlaces ascendentes, lo que permite conectar el switch a redes más rápidas y facilitar la transmisión de datos a alta velocidad. Este dispositivo es ideal para entornos de videovigilancia donde se requiere alimentar cámaras y otros dispositivos de manera eficiente y sencilla. Gracias a su diseño plug-and-play, se puede instalar rápidamente sin configuraciones complejas, lo que lo convierte en una opción práctica para usuarios que necesitan una solución de red sin complicaciones.

El switch tiene un diseño robusto, con carcasa metálica que ofrece durabilidad y protección. También incluye protección contra sobretensiones, asegurando una mayor fiabilidad en entornos con fluctuaciones de voltaje. Este modelo es especialmente adecuado para instalaciones en empresas pequeñas, oficinas, o en proyectos de videovigilancia donde se necesitan conectar múltiples dispositivos PoE a una red de forma eficiente y económica.

• Switch PoE Hikvision

• 8 puertos 10/100 Mbps + 2 Gigabit RJ45

• 8 Puertos PoE IEEE 802.3af/at

• Hasta 110W de Potencia PoE Total

• Instalación en pared o sobremesa

• PoE Watchdog & Port Isolation

Especificaciones

Características PoE	Hasta 30W en puertos 3-8 802.3af/at Hasta 80 W de potencia PoE Total Pinout puertos 1-24 1,2,7,8- / 3,6,4,5-
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 1-8 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Puertos 1 a 8 : los datos de los puertos VIP se reenvían preferentemente cuando el ancho de banda es insuficiente.
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	5.60 Gbps
Tasa de Reenvío	4.17 Mbps
Caché interna	4 Mbits
Instalación	Sobremesa, en pared
Protección de sobretensiones	6kV
Alimentación	DC 54V, 1.6A, máx. 120W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 40ºC
Consumo	En espera 5W / Con PoE 86W
Dimensiones	217.60 mm × 27.60 mm × 108.50 mm
Peso	0.55 Kg (Sin embalaje)

Contenido

- 1 x Switch PoE DS-3E0310P-E/M(B)
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de inicio rápido