## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2686G2HT-IZS2U/SL(2.8-12mm)eF

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• 2 micrófonos y altavoz integrados

• Sirena y flash de luz blanca disuasorios

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

• Empaquetado Eco Friendly

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| **Tasa third stream** | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * El third stream se soporta bajo ciertas configuraciones |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 112.3~41.2°, V: 58.1~23.1°, D: 137.4~47.3° |
| **DORI** | 89.2~220 m (D), 35.4~87.3 m (O), 17.8~44 m (R), 8.9~22 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0008 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Alarma disuasoria** | Sirena y flash de color blanco integrados en la cámara |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida 2 micrófonos y altavoz integrados |
| **Compresión de audio** | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3) |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Reconocimiento facial** | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | DC 12 V / 1210 mA / 14.5 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| **Material** | Metal |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 97.9 mm (An) x 95.7 mm (Al) x 298 mm (Fo) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 105.1 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |
| **Peso** | 1520 g |

## Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida