Ficha técnica JM Distech

DS-2CFSP4/4G(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP PTZ 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente fija 2.8 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Interfaz de comunicación 4G

• Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM

• 1 batería de litio 9000 mAh

• Modo AOV (Always on video)

• Impermeable IP66

• Panel solar 8 W

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Compresión	H.265
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	95.7º (H), 51.7º (V), 113.7º (D)
DORI	63.9 m (D), 25.4 m (O), 12.8 m (R), 6.4 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~340°, Vertical: 0°~80°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 20 °/s, Vertical: hasta 25 °/s
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw
Audio bitrate	64 Kbps(G.711ulaw)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de comunicación	4G
Frecuencia de comunicación	EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
Tipo de tarjeta SIM	Nano SIM
Interoperabilidad	ISAPI
Alimentación	DC 12 V, 0.75 A
Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones de la cámara	208 mm (Fo) x 131 mm (An) x 221.3 mm (Al)
Peso	850 g
Panel Solar	Sí

Consumo del panel solar	8 W
Batería	Batería de litio
Modo AOV	Alway on video - Sistema que permite a una cámara que funciona con batería poder grabar 24x7 sin agotar la batería rápidamente
Capacidad de la batería	9000 mAh
Voltaje de la batería	6 ~ 8.4 V
Temp. funcionamiento batería	Carga: 0º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +55º C
Vida de la batería	Más de 800 ciclos

Contenido

- Cámara PTZ IP 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Panel solar
- Batería de litio