## Ficha técnica JM Distech

# DS-2DE4215IWG1-E

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 80º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.8~72 mm

• Zoom óptico 15X

• IR Alcance 100 m

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• Conteo de personas por región

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Audio

• Micrófono dual en array integrado

• Altavoz integrado

• Alarmas

• Alarma disuasoria

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte a pared DS-1618ZJ incluido

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa main stream** | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| **Tasa extra stream** | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| **Tasa third stream** | 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| **Compresión** | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| **Iluminación mínima** | Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con LEDs IR alcance 100 m |
| **Óptica** | Varifocal motorizada 4.8~72 mm (Zoom óptico 15X) |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 4~57.6º (H), 2.2~34.4º (V), 4.6~64.5º (D) |
| **DORI** | 66.2~993.1 m (D), 26.3~394.1 m (O), 13.2~198.6 m (R), 6.6~99.3 m (I) |
| **Zoom digital** | 16X |
| **Electronic shutter** | 1/1s~1/30.000 s |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking |
| **ANR** | Sí |
| **EIS (Estabilizador de imagen)** | Sí |
| **AcuSense** | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área |
| **Face Capture** | Detecta hasta 5 rostros simultáneamente. Permite detectar, capturar, clasificar y seleccionar rostros en movimiento, y generar la mejor imagen del rostro. |
| **Conteo de personas por región** | Admite hasta 8 zonas de detección, así como programas de activación y métodos de vinculación independientes Admite 3 modos de detección: detección de densidad de personas, detección de anomalías en el número de personas y detección de anomalías en el tiempo de espera Permite consultar el número de personas en tiempo real |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 0~360°, Vertical: -15°~90° (auto-flip) |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300 preset |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Audio** | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono dual en array integrado Altavoz integrado |
| **Compresión de audio** | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3 |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC),8 a 320 Kbps (MP3) |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |

| | |
|---|---|
| **Alarma disuasoria** | Sirena y luz disuasoria integradas |
| **Control PTZ** | Mediante acceso por red |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| **Alimentación** | DC 12 V / 18 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +65º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Sobretensiones 6000 V |
| **Material** | Metal ADC12 |
| **Dimensiones (sin soporte)** | Ø 164.5 mm x 290 mm (Al) |
| **Peso (sin soporte)** | 2 kg |

## Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación
- Soporte a pared DS-1618ZJ incluido