Ficha técnica JM Distech

DS-2DE4425WG1-E3

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 160º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter con tecnología AI-ISP

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Conteo de personas por región

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Audio

• Alarmas

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ IEEE802.3at

• Apta para interior

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Instalación encastrable

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) con tecnología AI-ISP Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	2.4~55º (H), 1.4~33º (V), 2.8~61.5º (D)
DORI	96.1~2402.4 m (D), 38.1~953.3 m (O), 19.2~480.5 m (R), 9.6~240.2 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
Conteo de personas por región	Admite hasta 8 zonas de detección, así como programas de activación y métodos de vinculación independientes Admite 3 modos de detección: detección de densidad de personas, detección de anomalías en el número de personas y detección de anomalías en el tiempo de espera Permite consultar el número de personas en tiempo real
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~160 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160 °/s, Vertical: 160 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC
Audio bit rate	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2 A / 24 W máx. PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Apta para interior Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Metal y plástico
Dimensiones (sin soporte)	Ø 165 mm x 179.5 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2 kg

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación

• Soporte a pared DS-1618ZJ incluido