Ficha técnica JM Distech

DS-2DE5432WG1-E

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 300º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Zoom óptico 32X

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter con tecnología AI-ISP

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Audio

• Alarmas

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~153.6 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	2.6~50.8º (H), 1.5~29.4º (V), 3~57.4º (D)
DORI	96.1~3075.1 m (D), 38.1~1220.3 m (O), 19.2~615 m (R), 9.6~307.5 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
AcuSense	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área
Face Capture	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360°, Vertical: -5°~90° (auto-flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~250 °/s, Vertical: 0.1~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 36 V / 20 W máx. DC 24 V / 20 W máx. PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Sobretensiones 6000 V
Material	Metal
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 280 mm (Al)
Peso (sin soporte)	3 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación