Ficha técnica JM Distech

MS-SE0208-K-NX

Marca: MILESIGHT

Descripción

La gama de servidores OpenVision de Milesight ofrece una solución de videovigilancia lista para usar que simplifica la instalación y reduce los costes de gestión gracias a su plataforma preconfigurada Network Optix y basada en Linux. Su rápida puesta en marcha, estabilidad operativa y bajo mantenimiento permiten a integradores y clientes finales obtener un retorno de la inversión más rápido y minimizar la complejidad técnica del sistema.

OpenVision destaca por combinar gestión de vídeo, almacenamiento y analítica inteligente en una única plataforma escalable. Su capacidad para integrar funciones avanzadas de IA, almacenamiento flexible y compatibilidad con múltiples dispositivos convierte a OpenVision en una solución preparada para crecer con las necesidades de cada organización, aportando mayor eficiencia, seguridad y valor a largo plazo.

• Milesight

• Mini servidor OpenVision

• Network Optix VMS preinstalado

• Soporta 8 canales IP

• Ancho de banda soportado 80/144Mbps

• Resolución máxima 4K

• Audio bidireccional

• 4 entradas alarma 2 salidas de relé

• 2 salidas mini HDMI

• Espacio para 2 M.2 hasta 4TB por dispositivo

• Interfaz web, VMS y Smartphone app

• Compatible con ONVIF S/T/M NDAA compliance

Especificaciones

Gama	OpenVision
Hardware	Procesador principal: Intel Quad Core @3.40 GHz Memoria: 4GB LPDDR5 Red local: 1 x 2500Mbps RJ45, soporta PoE PD S.O.: Linux Ubuntu 24.04 LTS GPU integrada TPM: fTPM
Software	Network Optix VMS preinstalado
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Resolución	12Mpx~CIF
Cámaras IP compatibles	Perfil ONVIF S/T/G/M
Audio bidireccional	Soportado (conector jack mic/altavoz)
Salidas de vídeo	2 x micro HDMI
Ancho de banda total	80Mbps entrada / 160Mbps salida
Multifunción simultánea	Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Modo de grabación	Continuo, evento (objetos, detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Grabación eventos analítica (soportado por cámara)	CCTV (intrusión / entrada en región/ salida de región/ detección de movimiento avanzado / cruce de línea / merodeo / objeto abandonado / objeto cogido / conteo de objetos / conteo regional de personas); LPR (evento por atributos / lista negra / lista blanca / lista de visitas / control de velocidad / sin placas / conducción sentido contrario); Eventos detección de objetos (personas y vehículos con atributos / rostros)
Búsqueda inteligente (soportado por cámara)	CCTV: Persona (casco, color ropa superior, color ropa inferior), Vehículo (tipo vehículo), rostro (genero, edad, mascarilla, gorra, gafas); LPR: vehículo (color, tipo vehículo, marca, velocidad, dirección), placa de matrícula (número, color, país, tipo placa)
Acciones por evento	Marcador, salida de cámara, grabación de cámara, comandos HTTP(S), ir a preset de PTZ, reproducir sonido, etc.
Almacenamiento interno	2 x SSD M.2 NVMe de hasta 4TB por unidad (no incluidos)
Interfaz externo	1 x RJ45 10/100/1000/2500Mbps, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Audio	Bidireccional 1 conector auriculares con entrada de micrófono
Entradas/Salidas	4 entradas y 2 salidas de relé
Acceso remoto	Navegador web, app smartphone y Network Optix VMS
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -20°C~60°C Humedad: 10%~90% (sin congelación ni condensación)
Alimentación	PoE+ (802.3at) / DC 12V±15%
Consumo	Típico: 6W (sin SSD, DC), 7W (sin SSD, PoE) Max.: 16W (con SSD, DC), 18W (con SSD, PoE)
Dimensiones	135mm (An) x 140mm (Fo) x 40mm (Al)
Instalación	Montaje VESA
Peso	0,99 Kg
Compliance	NDAA

Contenido

- Mini servidor NVR Milesight OpenVision
- Cable vídeo
- Documentación