Ficha técnica JM Distech

QL-GV75MG

Marca: QUECLINK

Descripción

Localizador compacto ideal para instalación en motocicletas o embarcaciones. 0 consumo el cual permite dejar los vehículos sin atención durante un largo periodo de tiempo sin preocupación por la descarga de la batería. Fabricado a prueba de agua y polvo con protección IP 67.

• Quecklink

• LTE Cat M1/NB1 global con respaldo 2G con antena única

• Consumo de energía cero cuando está apagado

• Múltiples E/S, incluido puerto serie RS232 y E/S digital

• Resistente al agua, IP67

• Ideal para embarcaciones, motocicletas y vehículos

Especificaciones

Transmisión de datos LTE	eMTC (DL) 375 Kbps eMTC (UL) 375 Kbps NB1 (DL) 32 Kbps ,NB1 (UL) 70 Kbps
Frecuencia de trabajo	EGPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Transmisión de datos EGPRS	GPRS multiranura clase 33 (33 por defecto) EDGE multiranura clase 33 (33 por defecto)
Tipo de GNSS	Receptor GNSS todo en uno u-blox
Sensibilidad	Autónomo: -147 dBm Arranque en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Seguimiento: -162 dBm
Precisión de posicionamiento	< 2.5m
TTFF (en campo abierto)	Arranque en frío: promedio de 27 s Arranque en caliente: promedio de 27 s Arranque en caliente: promedio de 1 s
Dimensiones	102mm × 46mm × 20.5mm
Peso	110g
Batería de backup	Polimero de Litio 700mA
Voltaje de trabajo	de 8 a 32V DC
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +80°C -40°C ~ +80°C para almacenaje
Protección	IP 67
Consumo	Zero consumo con contacto apagado para prevenir descarga de la batería
Buffer	Hasta 10000 mensajes
Entradas digitales	2 entradas digitales, incluyendo 1 disparador positivo para detección de ignición 1 entrada de disparador negativo para uso normal
Salida digital	1 salida digital, drenaje abierto, drenaje de corriente de accionamiento máximo de 150 mA
Salida digital enclavada	1 salida digital con circuito de enclavamiento interno, drenaje abierto, drenaje de corriente de accionamiento máximo de 150 mA
Puerto serie	1 puerto serie RS232 en cable de 8 pines, utilizado para dispositivos externos
Antena LTE	Interno solo
Antena GPS	Interno solo
Indicador LED	CEL, GNSS, PWR
Protocolos de transmisión	TCP, UDP, SMS
Informe programado	Informa de la posición en intervalos de tiempo y distancia preestablecidos
Geo-cerca	Alarma de geo-cerca y alarma de parking, admite hasta 20 regiones de geo-cerca internas
Alarmas	Batería baja, encendido, arrastre, comportamiento de conductor, colisión, especial basada en entradas digitales
Control remoto	Control OTA de salidas digitales

Contenido

Información pendiente de validación.