Ficha técnica JM Distech

AE-VC1B1I-ISF(RJ45)(6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Cámara DSM para supervisión del conductor. Dispone de analítica de video integrada para detectar fatiga, uso de gafas de sol, falta de cinturón de seguridad, bostezo entre otros eventos. Altavoz integrado para avisos al conductor e IR de 940 nanómetros que no genera molestia a la visión durante la conducción.

• 6 analíticas de estado de conducción

• Global shutter de alto rendimiento 1/4" para una excelente calidad de imagen

• Altavoz integrado para avisos al conductor en caso de distracción

• Rango de alimentación extendido de 9-36V DC para distintos tipos de vehiculos

• IR de 940nm que no interfiere en la visibilidad del conductor durante la ruta

Especificaciones

Iluminación mínima	0,00 Lux@(F1.2, AGC activado)
Sensor de imagen	Sensor global shutter de 1/4" de alta velocidad
Conmutación día/noche	Solo modo noche
Angulo de ajuste	Izquierda y derecha: -43°~43°; Delante y detrás: -43°~67°; Horizontal: 0°~360°
Lente	
Distancia focal y FOV	6 mm: campo de visión horizontal 54°, campo de visión vertical 31°, campo de visión diagonal 62°
Montaje de la lente	M8
Tipo de lente	Fija
Iluminador	
Tipo de luz	Luz IR de baja visibilidad (sin brillo rojo)
Longitud de onda	940nm
Alcance IR	hasta 10 metros
Video	
Resolución máxima	1280 × 720
Stream principal	50 Hz: 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720)
Stream secundario	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) 60 Hz: 30 fps (704×576, 640×480, 352×288, 320×240)
Stream terciario	50 Hz: 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720)
Compresión de video	Stream principal: H.264 , H.265 Stream secundario: H.264 , H.265 , MJPEG Stream terciario: H.264 , H.265
Bitrate	Stream principal: de 256 kbps a 8192 kbps Stream secundario: de 256 kbps a 4096 kbps Stream terciario: de 256 kbps a 4096 kbps
Tipo de H.264	Perfil BaseLine / Perfil Principal / Perfil Alto
Tipo de H.265	Perfil principal
Control Bitrate	CBR/VBR (constante/variable)
Audio	
Compresión de audio	G711U,G711A,G726,AAC,G722,PCM
Bitrate de audio	64Kbps(G.711U)/64Kbps(G.711A)/16Kbps(G.726)/16Kbps(AAC)
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS,RTP, RTSP, NTP
Video simultáneo	Hasta 8 canales
API	SDK HIK, ONVIF (PERFIL S/G/T), ISAPI
Administración de usuario	Hasta 16 usuarios, 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario.
Navegador web	IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+

Imagen	
Conmutación dia/noche	Modo noche solo
Interfaz	
Ethernet	-RJ45: Cable RJ45+DC
Audio	Entrada de audio: Micrófono integrado Salida de audio: Altavoz integrado
Tarjeta de memoria	Ranura Micro TF integrada, hasta 256 GB (no disponible en el modelo básico. Tenga en cuenta la capacidad de la tarjeta Micro TF al realizar el pedido).
Eventos	
Analíticas de video	Detección de distracción, detección de fatiga al conducir (cierre de ojos), detección de gafas de sol con infrarrojos que interrumpen la visión. Detección de manipulación, detección de cinturón de seguridad desabrochado, detección de fatiga al conducir (bostezo). Detección de excepción del conductor, detección de manipulación.
General	
Dimensiones	91.5 mm × 91.5 mm × 107.9 mm (3.6" × 3.6" × 4.3")
Consumo	DC: 0.19-0.78 A, 7 W MAX
Material	Metal
Peso	Aprox. 405 g (0,9 libras)
Arranque y condiciones de trabajo	-30 °C a 75 °C (-22 °F a 167 °F), humedad del 90 % o menos (sin condensación)
Alimentación	DC 9-36 V
Longitud del cable	50 cm
Regulaciones	
EMC	FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Parte 15 sub B) CEM CE: CE-EMC (EN 55024:2010 +A1:2015,EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013
Seguridad	CE: CE-LVD(EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013)
Entorno	CE: CE-RoHS (Directiva RoHS 2011/65/UE+2015/863) Alcance SVHC: Reglamento (CE) nº 1907/2006
Automoción y ferroviario	EN50155: EN 50155-2007,EN 50155-2017 EN45545: (EN 45545-2:2013+A1:2015); E-MARK (ECE R10)

Contenido

- Cámara
- Guía rápida
- Cable de conexión
- Tornillos de sujeción
- Llave torch de fijación del soporte
- Llave Allen