Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ1110G1-B

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Potencia 10 W

• Sensibilidad 90 dB

• Respuesta en frecuencia 100 Hz - 20 kHz

• ONVIF

• RJ45 10 / 100 M

Especificaciones

Tipo	MEMS
Cantidad	2
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 20 kHz
Sensibilidad	-42 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Bits de cuantificación	16 bit
Altavoz	
Potencia nominal	10 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	98 dB
Sensibilidad	90 dB (1 W @ 1 m)
Relación señal a ruido (SNR)	83 dB
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 20 kHz
Altavoces	1x 5.25" (todas las frecuencias)
Ángulo de cobertura	Horizontal: 105 º Vertical: 103 º
Funciones	
Algoritmos de audio	AEC, AGC, ANS, DRC
Velocidad de bits de audio	G.711ulaw (64 Kbps) / G.711alaw (64 Kbps) / MP3 (128 Kbps) Bits de muestreo: 16 bits
Formato de audio	MP3, WAV
Sincronización NTP	Soportado
Broadcast	Regular, directo y emergencias
Audio	Admite la reducción de ruido digital, ajustable manualmente en 5 niveles para garantizar la calidad de la comunicación y del audio.
Audio bidireccional	Soportado
Idiomas de síntesis de voz	Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés
Red	
Protocolos de red	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
Comunicación	
Método de comunicación	Compatible con comunicación por red cableada y bluetooth
Interfaces	
Red	1x RJ45 (10 / 100 M)

Memoria interna	Memoria EMMC (4 GB) El espacio disponible para archivos de audio es de 1 GB
API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Audio	1x Audio IN (3,5 mm) 1 x Salida de resistencia fija (Phoenix, 8 Ω)
Indicador LED	Luz verde fija: funcionamiento normal Luz verde parpadeante: comunicación en curso Luz roja fija: inicio o desconexión de la red Luz roja parpadeante: actualización
Reset	Soportado
Potenciómetro de volúmen	Sí
Bluetooth	5.0 (10 m radio de captación)
General	
Alimentación	24 V DC @ 1,5 A
Material	Madera
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Color	Negro
Dimensiones	180,6 (An) x 280 (Al) x 156 (Fo) mm
Peso	2,5 Kg
Certificaciones	
RF	CE-RED: EN 301489-1 V2.2.3 (BT o 2,4 GHz), EN 301489-17 V3.2.4 (BT o 2,4 GHz), EN 300 328 V2.2.2 (BT o 2,4 GHz), EN 62311 2020 (BT o 2,4 GHz) RCM: EN 300 328 V2.2.2 (BT o 2,4 GHz), AS/NZS 2772.2:2016+A1:2018, ARPANSA RPS S-1 Serie de Protección contra la Radiación S-1 (Rev. 1), ARPANSA RPS S01 Nota consultiva IC ID: RSS-247 (BT o 2,4 G) ANATEL: Resolución n.º 680/2017, Ley n.º 14448/2017, Ley n.º 950/2018, Ley n.º 1120/2018 Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Medioambiental	CE-RoHS: 2011/65/UE RAEE: 2012/19/UE REACH: Reglamento (CE) n.º 1907/2006

Contenido

- Altavoz
- Adaptador
- Tornillería