Ficha técnica JM Distech

MS-C5375-PD-0400

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Turret

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944) @ 20FPS

• Lente de 4 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 25 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis con cruce de línea, región de entrada, merodeo

• Detección facial

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	4 mm
FOV	H86°/D108°/V63°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@F1.2 Color: 0.008 Lux@F1.6/F2.0 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	25 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 5W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C

Dimensiones	106 (Ø) X 76.5 (Al) mm
Peso	410 g

Contenido

• Cámara IP Turret

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación