Ficha técnica JM Distech

MS-C5375-PD-B

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Turret

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5Mpx (2592x1944)

• Lente de 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 25 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis con cruce de línea, región de entrada, merodeo

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

• Color Negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz:30fps@(2592x1944,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576) 50Hz:25fps@(2592x1944,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576)
Tasa Extra Stream	60Hz:30fps@(704x576,640x480,640x360,352x288) 50Hz:25fps@(704x576,640x480,640x360,352x288)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288) 50Hz:25fps@(1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.8mm
FOV	H105°/D131°/V78°(2.8mm@F1.6)
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	25 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/M/S/T), API
Alimentación	DC 12 V / MAX 5.8 W(con IR ON), PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	106 (Ø) X 76.5 (Al) mm
Peso	410 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP Turret Milesight
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación