Ficha técnica JM Distech

MS-C8274-PA/M

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Panorámica 360º

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente de 1.5mm@ F1.8

• Iluminación mínima 0.008 Lux@F1.8 | 0 Lux con IR

• IR Alcance 15 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264

• Micrófono Integrado

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	12 Megapixel (4000x3000)
Tasa Main Stream	Fisheye View: 60Hz: 30fps@(2144x2144, 2048x2048, 1920x1920, 1280x1280) 50Hz: 25fps@(2144x2144, 2048x2048, 1920x1920,1280x1280)
Tasa Extra Stream	Fisheye View: 60Hz: 30fps@(1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576) 50Hz: 25fps@(1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	1.5mm@ F1.8
Modo de visualización (11 modos)	Dewarping en local: Montaje en techo: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R, 1P6R, 1O8R Montaje en pared: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R Montaje en mesa: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1PR, 1P6R, 1O8R Dewarping Remoto: Montaje en techo: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R Montaje en pared: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P13, 1O1P3R Montaje en mesa: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R *1O1P3R solo es soportado con el modo Multi-Canal ** Las letras son explicadas a continuación: O: Vista fisheye P: Vista panorámica 180º 2P: 2 Vistas panorámicas 180º R: ePTZ
FOV	Montaje en techo: 360°; Montaje en pared: 180°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.8 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	15 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1/1
Audio	Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps

SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 8W(con IR ON), PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	140 (Ø) X 45.4 (Al) mm
Peso	700 g

Contenido

- Cámara IP Panorámica 360º
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación