Ficha técnica JM Distech

AE-MN5083(M12)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Grabador NVR para embarcar vehículo

• 8 CH IP conectables por interfaz PoE

• Conector de aviación M12

• Resolución máxima 2Mpx (1920x1080)

• Compresión H.265/H.264

• Comunicación Ethernet, WiFi y 4G

• Módulo GPS integrado

• Alarmas

• Audio

• Espacio para 1 HDD/SDD 2.5"

• Tarjeta MicroSD 512 GB

Especificaciones

Canales	8 canales IP conectables por interfaz PoE
Grabación main stream	1080P / 720P / WD1 / 4CIF
Grabación sub stream	720P / WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	1080p (1920×1080), 720p (1280×720)
Grabación dual stream	Soportado
Audio	1 salida de audio Audio bidireccional
Compresión de audio	G.711.A / G.711.U / G.711.1 / G.726
Salida de vídeo	CVBS (M12) VGA
Divisiones display	1 / 4 / 9
Método de grabación	Inicio/Manual/Programado/Registro de eventos de alarma
Almacenamiento interno	1 x SATA 2.5" HDD o SSD. SSD hasta 4 TB, HDD hasta 2 TB. 1 x Tarjeta SD hasta 512 GB
Comunicación	Ranura para tarjeta 4G Modelo WI2.4G: 1 × antena Wi-Fi 2.4 G Modelo WI5.8G: 2 × antena Wi-Fi 5.8 G Banda de frecuencia: 2.4/5.0 GHz
Puertos	2 x RS232 1 x RS485 1 x USB 2.0 panel frontal 1 x USB 2.0 (conector de aviación 5 pines) panel trasero 1 x USB 2.0 (Conector de aviación 5pin) 1 x MIC
Sensores de entrada	4 sensores de entrada a nivel alto / bajo
Alarmas	4 entradas / 2 salidas
GPS	Posicionamiento, detección de velocidad y sincronización de tiempo
Sensor G	Incorporado
Modos de operación	Ratón, página web y pantalla táctil
Alimentación	DC 9~36 V, <0.5 W (standby), <75 W (Carga al máximo)
Temp. Funcionamiento	-25°C~70°C, Humedad 10~90%
Dimensiones	63.2 (Al) x 184.4 (An) x 190.05 (Fo) mm
Peso	1.58 Kg (sin unidades de almacenamiento)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Cable de alimentación