Ficha técnica JM Distech

DMT-FP9000-32

Marca: DMTECH

Descripción

DMT-FP9000-32 es un panel de control avanzado para sistemas convencionales que permite gestionar hasta 32 líneas de detección de incendios. Es compatible con detectores de todos los fabricantes, ofreciendo una solución flexible. Incluye una pantalla LCD de 2x16 caracteres para una gestión textual clara de alarmas y averías, además de un archivo histórico independiente con capacidad para 1600 eventos.

Permite una programación detallada de retardos por línea y una supervisión constante de fallos (cortocircuito, interrupción o derivación a tierra), garantizando una operatividad fiable bajo normativas europeas.

• Supervisión de Línea: Control de cortocircuito, interrupción y reset automático de detectores extraídos.

• Indicación Visual: Leds y texto para estados de Fuego, Avería, Prohibición y Test.

• Sirenas: Sonador interno monotonal continuo (posibilidad de exclusión) y selección de salidas excluidas al pulsar "Stop Sirenas".

• Modos de Prueba: Estado de test individual para cada línea de alarma y capacidad de deshabilitar zonas.

• Seguridad Eléctrica: Comprobación de integridad del cable de tierra y múltiples chequeos antes de confirmar estado de fuego (configurable).

Especificaciones

Certificaciones	EN 54-2 y EN 54-4 (Sistemas de detección y suministro)
Salidas de Relé	20 salidas integradas (configurables)
Interfaz de Usuario	Pantalla LCD 2x16 símbolos + Teclado de control
Memoria de Eventos	Archivo independiente de hasta 1600 registros
Contador de Incendios	Registro acumulado hasta 9999 alarmas
Retardos Programables	De 10 a 600 segundos (ajustables por línea)
Comunicaciones	RS485 (opcional vía M9000-485), GPRS y LAN (opcional)
Dimensiones	400 x 420 x 80 mm
Peso	4,3 kg (sin baterías)

Contenido

• Central de detección de incendios convencional de 32 zonas