Ficha técnica JM Distech

DS-1LN6OUTPE black 305m

Marca: HIKVISION

Descripción

El DS-1LN6OUTPE es un cable de red CAT6 para exterior con conductor de cobre sólido de 0,51 mm y diseño U/UTP sin blindaje, fabricado para ofrecer un rendimiento eléctrico estable conforme a estándares internacionales como ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e IEC 61156. Está diseñado con una cubierta resistente que soporta altas exigencias mecánicas, como tracción y compresión, lo que lo hace adecuado para instalaciones en exteriores y reduce el riesgo de daños durante el tendido. Ofrece un rendimiento fiable en pruebas de hasta 90 metros en enlace permanente y 100 metros en canal completo, incluso en condiciones de temperatura de hasta 50 °C, y es compatible con alimentación PoE de hasta 57 V y 1 A, lo que lo hace apropiado para dispositivos como cámaras IP o puntos de acceso.

• Bobina de cable

• 305 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre

• Cubierta especial para exterior

• Negro

Especificaciones

Apantallamiento	UDP
Categoría del cable	Categoría 6
Longitud	305 m
Conductor	OFC (Oxygen Free Conductor), pureza 99.9% cobre / 24AWG*4
Diámetro del conductor	0,45 mm
Aislamiento	Material: PE
Cubierta	Especial para exterior
Temp.de funcionamiento	20°C~70°C
Color cubierta	Negro

Contenido

• Bobina de cable