Ficha técnica JM Distech

DS-2AE4215TG-3

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara PTZ TVI/AHD/CVI/CVBS

• Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2 Megapíxel (1920×1080)

• Lente varifocal 4.8~72 mm

• Zoom óptico 15X

• Auto Focus

• IR CUT

• Alarmas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• RS-485

• Velocidad máxima 100 º/s

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Encastrable

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapíxel (1920x1080)
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Óptica	Lente varifocal 4.8~72 mm (Zoom óptico 15X)
Ángulo de visión	57.6°~4º (H), 34.4º~2.2º (V), 64.5º~4.6º (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1 ~ 1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Flujo de vídeo	25 fps (1920x1080)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Privacy masking (hasta 8 áreas)
EIS (Estabilizador de imagen)	Si
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100 °/s, Vertical: 0.1°~80 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100 °/s, Vertical: 80 °/s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485 Protocolos Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	165 (Ø) x 168 (Al) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones