Ficha técnica JM Distech

DS-2AE5232TG

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 4.8~153.6 mm

• Zoom óptico 32X

• Zoom digital 16X

• Velocidad máxima 250 º/s

• 3D DNR

• IR CUT

• WDR (120dB)

• RS-485

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Menú OSD

• Alarmas

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobre tensiones 4000 V

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Mpx (1920x1080)
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Óptica	4.8~153.6 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión	55º~1.7º (H), 33º~1º (V), 61.5º~1.9º (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB. Privacy masking (hasta 8 áreas)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -5°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~250 °/s, Vertical: 0.1°~150 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 250 °/s, Vertical: 150 °/s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485 Protocolos Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Audio	No dispone
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alimentación	AC 36 V, 24 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	220 (Ø) x 280 (Al) mm
Peso (sin soporte)	3 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Soporte incluido