Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2346G3-IZ2UY(2.8/4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8/4 mm en 1 cámara

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 3.0

• AcuSense 3.0 filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Anticorrosión NEMA 4X

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	Canal 1: 1/3" Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	Canal 1: 4 Megapíxel (2688x1520) Canal 2: 4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra stream	50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 640 × 360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) (Solo es soportado bajo determinados ajustes)
Compresión	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente 2.8/4 mm en 1
Ángulo de visión (FOV)	2.8 mm: H: 99.3°, V: 52.9°, D: 120.2° 4 mm: H: 80°, V: 44.1°, D: 94°
DORI	2.8 mm: D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, I: 6.7 m 4 mm: D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, I: 7.9 m
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	Micrófono dual integrado y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 3.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez.
Funciones inteligentes	AcuSense 3.0 Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: DarkFighter: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T, G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 670 mA / 8 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Anticorrosión NEMA 4X
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	Ø138.3 mm × 115.4 mm (Al)
Peso	550 g

Contenido

• Cámara Turret IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso