Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3746G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eF

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Low Light Powered by DarkFighter

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• IR alcance 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Conteo de personas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• e-PTZ

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra corrosión NEMA 4X

• Empaquetado Eco Friendly

• Junta de conexión DS-1280ZJ-DM55 incluida

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Tasa fourth stream	10 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Extra stream: H.265 / H.264 / MJPEG Third stream: H.265 / H.264 Fourth stream: H.265 / H.264 / MJPÊG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.6~32.9°, V: 56~18.5°, D: 130.9~37.8°
DORI	64~187 m (D), 25~74 m (O), 12~37 m (R), 6~18 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
e-PTZ	Soporta configuraciones de auto tracking y partrulla
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G y T), ISAPI, ISUP
HEOP	HEOP (Hikvision Embedded Open Platform) Memoria: 60 MB Smart RAM: 400 MB eMMC: 2 GB 1,5 TOPS
Alimentación	DC 12 V / 1.25 A / 15 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Protección contra corrosión NEMA 4X
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 153.5 mm x 111.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 153.5 mm / Ø entre tornillos 116 mm / 3 tornillos
Peso	910 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Junta de conexión DS-1280ZJ-DM55 incluida