Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D42G2-IS(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• PanoVu Cámara

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 MPx (2688x1520)

• 2 lentes fijas 4 mm

• Imagen bidireccional

• H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264

• IR alcance 15 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Detección de movimiento

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• 2 Micrófonos integrados

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• RS-485 half duplex

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	20 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	20 fps (704x576, 640x480)
Tasa Third Stream	20 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2 x 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	89.2º (H), 47º (V), 105.5º (D)
DORI	76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Iluminación mínima	Color 0.002 Lux@(F1.6, AGC ON) B/W 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 15 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
Estabilizador de imagen (EIS)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/32~192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps(G.722.1)/PCM/8~320 Kbps(MP3)/16 Kbps(G.726)/16~64 Kbps(AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, OTAP
Alimentación	DC 12 V / 1.2 A / máx. 14 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Aleación de aluminio

Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	164.3 (An) x 67.4 (Al) x 84.6 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	810 g

Contenido

• Cámara Panorámica IP Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones