Ficha técnica JM Distech

DS-2CE72DF3T-PIRXOS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Salida HDTVI

• Lente 2.8 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 20 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Detección de movimiento

• Micrófono integrado

• Alarma luminosa (azul y rojo)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98º (H), 52º (V), 116º (D)
Luz Blanca	20 m
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca, alcance 40 m
Día / Noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Rango PIR	11 m
Ángulo PIR	110º
Salida de vídeo	1 salida analógica HDTVI
Audio	Micrófono Integrado
Alarma	Alarma luminosa (rojo y azul)
Detección de movimiento	Sí 4 áreas de movimiento programables
Comunicación	HIKVISION-C
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	Ø 109.82 mm x 93.66 mm (Al)
Peso	396 g

Contenido

- Cámara Turret TVI Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso