Ficha técnica JM Distech

DS-2DE7A825IWG1-E

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter con tecnología AI-ISP

• Velocidad máxima 240º/segundo

• Zoom óptico 25X

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• IR Alcance 200 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Detección de Movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área)

• Face Capture, hasta 5 caras simultáneamente

• Conteo regional de personas

• Smart Tracking

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Alarmas

• Audio

• Micrófono dual en array integrado

• Altavoz integrado

• Hi-PoE

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte a pared DS-1602ZJ incluido

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa main stream	25 fps (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 lux con LEDs IR alcance 200 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	55.3~3º (H), 32.2~1.7º (V), 62.3~3.4º (D)
DORI	128~3200 m (D), 50.8~1269.8 m (O), 25.6~640 m (R), 12.8~320 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
AcuSense	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Hasta 5 caras simultáneamente. Permite detectar, capturar, clasificar y seleccionar rostros en movimiento, y generar la mejor imagen del rostro.
Conteo regional de personas	Admite hasta 8 zonas de detección, así como programas de activación y métodos de vinculación independientes. Admite 3 modos de detección: detección de densidad de personas, detección de anomalías en el número de personas y detección de anomalías en el tiempo de espera. Permite consultar el número de personas en tiempo real .
Smart-tracking	Tracking manual, auto-tracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 entradas / 1 salida

Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono dual en array integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1),16 Kbps (G.726),32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC),8 a 320 Kbps (MP3)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, ISUP
Alimentación	AC 36 V / 42 W máx. Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Material	ADC12
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 220 mm x 363.3 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Material de instalación
- Plantilla de instalación
- Soporte DS-1602ZJ incluido