Ficha técnica JM Distech

DS-2XS6A46G1/P-IZS/C36S80(8-32mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP Bullet 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• Sensor 1/1.8” Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente varifocal 8~32 mm

• H.265/H.264

• 0 lux

• IR alcance 50 m

• Detección de movimiento

• ANPR, detección de tráfco y vehículos

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz de comunicación 4G

• Panel fotovoltaico 80 W

• 4 baterías de litio 360 Wh

• Impermeable IP66

• Resistencia al viento nivel 12

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	Modo de rendimiento: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Modo proactivo: 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Modo de rendimiento: 25 fps (640x480, 640x360) Modo proactivo: 12.5 fps (640x480, 640x360)
Third Stream	1 fps (1280x720, 640x480)
Compresión	H.265/H.264
Video bit rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Lente varifocal 8~32 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 40.3~14.5°, V: 22.1~8.2°, D: 46.9~16.5º
DORI	150.3~400 m (D), 59.7~158.7 m (O), 30.1~80 m (R), 15~40 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 50 m
Día/noche	Día, Noche, Automático, Programación, Activación por vídeo
Electronic shutter	1 ~ 1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de tráfico y vehículos	Lista de bloqueados y lista de permitidos: hasta 10.000 registros. Detección de atributos de vehículos: no compatible. Compatible con el reconocimiento de matrículas de vehículos y motocicletas (sólo en escenarios de control). Países/regiones LPR: 4 áreas (Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico, África) y más de 124 países/regiones (algunas áreas requieren una actualización a un programa especial). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥97 %. Tasa de captura ≥95 %. Velocidad de captura de vehículos: instalación frontal en escenarios de control de acceso: hasta 100 km/h; instalación lateral: hasta 60 km/h. Modo de captura: modo de matrícula y vehículo, modo de prioridad de vehículo.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de comunicación	Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
Frecuencia	LTE-TDD: Banda 38/40/41 LTE-FDD: Banda 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Banda 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP, OTAP

Alimentación	DC 12 V ± 20%
Conector de alimentación	Conector M8 de 4 pines resistente al agua
Consumo	1. Consumo de energía en modo de espera: 45 mW 2. Consumo medio de energía en 24 horas: 3,5 W (se excluye la transmisión 4G) 3. Consumo máximo de energía: 7 W
Panel Solar	80 W
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Cubierta: metal Cuerpo: metal Soporte: metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	816.2 (Al) × 735.9 (Fo) × 760 (An) mm
Peso	31.885 kg
Montaje	Montaje en farola/poste
Batería	Batería de litio
Voltaje de la batería	10.8 V
Máximo voltaje de salida	12.6 V
Temperatura de funcionamiento de la batería	Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Vida útil del ciclo	Modo proactivo: 5 días, modo de espera: 80 días. *En días nublados/lluviosos (25 °C)
Dimensiones de la batería	236 (Fo) x 154 (An) x 80 (Al) mm
Peso de la batería	2.74 kg

Contenido

- Cámara Bullet Solar Dual4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Llave allen
- Plantilla de instalación
- Panel solar
- Batería de litio