## Ficha técnica JM Distech

# DS-3WF500T-EI-2N/P

Marca: HIKVISION

## Descripción

El DS-3WF500T-EI-2N/P es un puente inalámbrico profesional compuesto por dos dispositivos que permiten crear un enlace de red sin cables, ideal para sistemas de videovigilancia como cámaras en ascensores o conexiones entre edificios. Opera en la banda de 2.4 GHz con una velocidad de hasta 300 Mbps y un alcance de hasta 500 metros, incorpora antenas integradas, alimentación PoE y diseño resistente para exteriores (IP55). Destaca por su instalación sencilla tipo plug & play y su estabilidad en transmisión de vídeo, aunque puede verse limitado por interferencias propias de la banda de 2.4 GHz y está orientado principalmente a usos técnicos más que domésticos.

• Hikvision

• Enlace inalámbrico de hasta 500 m

• Frecuencia 2,4 GHz

• Basado en 802.11 b/g/n

• 2 puertos RJ45 FE PoE ( In y Out )

• IP55, apto para exteriores

• 2 unidades emparejadas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Estándar Inalámbrico** | Protocolo Propietario |
| **Modo de Operación** | Punto a Punto |
| **Frecuencias** | 2,4 GHz - 2,48 GHz |
| **Distancia** | Hasta 500 m en condiciones ideales |
| **Potencia máxima de transmisión** | 22 dBm |
| **Antena integrada** | 7 dBi Dual direccional |
| **Puertos** | 2 x 10/100Base-T RJ45 |
| **Gestión** | Web, iVMS-4200, HCP |
| **Alimentación** | 48V PoE ( poe pasivo ) |
| **Temperatura funcionamiento** | -30 °C ~ 60°C |
| **Dimensiones** | 256 × 231 × 86 (mm) |
| **Peso** | 0.26 kg (cada una) |

## Contenido

• DS-3WF500T-EI-2N/P

• 2x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones