Ficha técnica JM Distech

DS-QAE0206G1-V

Marca: HIKVISION

Descripción

Los altavoces de red (IP) son dispositivos de sonido que se conectan directamente a una red informática y reciben el audio en formato digital. Llevan amplificador integrado, por lo que no necesitan equipos externos, y pueden controlarse de forma remota desde un sistema central.

Se utilizan sobre todo en megafonía profesional, para emitir avisos, música o alertas en lugares como oficinas, centros comerciales o fábricas. Su ventaja principal es que permiten gestionar fácilmente el audio en distintas zonas y automatizar mensajes.

• Hikvision

• Potencia 6 W

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 9 0 Hz - 20 kHz

Especificaciones

Potencia nominal	6 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	98 dB
Sensibilidad	91 dB (1 W @ 1 m)
Respuesta en frecuencia	90 Hz - 20 kHz
Altavoces	1x 5,25"
General	
Material	Carcasa de plástico Malla de metal
Condiciones de trabajo	Temperatura: -20 ~ 50 °C Humedad: < 95 % (sin condensación)
Peso	0,47 Kg
Dimensiones	170 (Ø) × 64 (Fo) mm

Contenido

• Altavoz