Ficha técnica JM Distech

DS-QAE1KA80120-2

Marca: HIKVISION

Descripción

El kit de audio DS-QAE1KA80120-2 es un sistema de sonido que incluye un amplificador y dos altavoces, diseñado para ofrecer una distribución uniforme del audio en distintos espacios. Su configuración permite una instalación sencilla y discreta, integrándose fácilmente en techos para mantener una estética limpia sin renunciar a la calidad de sonido.

Este kit se utiliza principalmente para ambientar estancias como oficinas, tiendas, hogares o locales comerciales, proporcionando música o avisos de forma clara y equilibrada. Es una solución práctica para quienes buscan sonorización ambiental eficiente y de fácil uso.

• Hikvision

• Kit de audio

• Amplificador 80 W

• 2 x Altavoces 20 W

Especificaciones

Potencia nominal	20 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	103 dB
Sensibilidad	90 dB (1 W @ 1 m)
Respuesta en frecuencia	130 Hz - 17,5 kHz
Relación señal a ruido (SNR)	≥100 dB
Altavoces	1x 5,25"
Amplificador	
Potencia nominal	80W
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Distorsión armónica total (THD)	≤1 %
Velocidad de bits de audio	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps)
Protecciones	Cortocircuitos Sobrecorrientes Sobrecalentamiento Electricidad estática Sobretensiones Descargas eléctricas
Protocolo de red	IPv4, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Cliente	HikCentral Professional
Almacenamiento interno	4 GB EMMC (La capacidad para archivos de audio es de 1 GB)
Alimentación	24 V DC
Consumo	Standby: 4,5 W Máximo: 90 W
Interfaces	
Alarma	1 x Alarma IN 1 x Alarma OUT
Red	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Audio	Amplificador: 1 x MIC (-20 dBV, 4 KΩ, asimétrico, 6,35 mm jack) 1 x USB 2.0 1 x Bluetooth 5.0 (10 m) 2 x RCA IN (0 dBV, 5 kΩ, asimétrico, macho) 2 x Salida de tensión constante 100 V (COM) 2 x RCA OUT (0 dBV, 100 Ω, asimétrico, macho. Admite una conexión en cascada de hasta 3 amplificadores) 1 x USB 2.0 / 3.0 (Formato de archivo: FAT32, capacidad máxima: 128 GB) Altavoces: 1 x Audio IN (70 V: 5 W, 10 W, 15 W, 20 W; 100 V, 8 Ω: 30 W, 15 W, 7,5 W)
Indicador LED	Indicador de encendido (luz blanca fija): el dispositivo funciona con normalidad Indicador de unidad USB (luz blanca fija): el dispositivo está en modo USB Indicador de Bluetooth (luz azul fija): el dispositivo está en modo Bluetooth
Potenciómetro de volumen	1 x MIC 1 x Partición 1 1 x Partición 2
General	
Material	Amplificador: plástico Altavoces: plástico Soporte de los altavoces: metal
Condiciones de trabajo	Temperatura amplificador: -10 ~ 55 °C Temperatura altavoces: -30 ~ 60 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Color	Blanco

Peso	8,8 Kg
Dimensiones	Amplificador: 190,8 (An) × 51,2 (Al) x 230,8 (Fo) mm Altavoces: 268,4 (An) x 125,12 (Al) x 180,4 (Fo) mm

Contenido

• Amplificador

• 2 x Altavoces

• Soporte

• Tornillería

• Adaptador de corriente

• Cable de alimentación