Ficha técnica JM Distech

DS-QAE1KA80206-4

Marca: HIKVISION

Descripción

El kit de audio DS-QAE1KA80206-4 es un sistema de sonido que incluye un amplificador y cuatro altavoces de techo, diseñado para ofrecer una distribución uniforme del audio en distintos espacios. Su configuración permite una instalación sencilla y discreta, integrándose fácilmente en techos para mantener una estética limpia sin renunciar a la calidad de sonido.

Este kit se utiliza principalmente para ambientar estancias como oficinas, tiendas, hogares o locales comerciales, proporcionando música o avisos de forma clara y equilibrada. Es una solución práctica para quienes buscan sonorización ambiental eficiente y de fácil uso.

• Hikvision

• Kit de audio

• Amplificador 80 W

• 4 x Altavoces de techo de 6 W

Especificaciones

Potencia nominal	6 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	98 dB
Sensibilidad	91 dB (1 W @ 1 m)
Relación señal a ruido (SNR)	100 dB
Altavoces	1x 5,25"
Amplificador	
Potencia nominal	80W
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Distorsión armónica total (THD)	≤1 %
Velocidad de bits de audio	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps)
Protecciones	Cortocircuitos Sobrecorrientes Sobrecalentamiento Electricidad estática Sobretensiones Descargas eléctricas
Protocolo de red	IPv4, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, RTP
Cliente	HikCentral Professional
Alimentación	24 V DC
Consumo	Standby: 4,5 W Máximo: 90 W
Interfaces	
Alarma	1 x Alarma IN 1 x Alarma OUT
Red	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Audio	Amplificador: 1 x MIC (-20 dBV, 4 KΩ, asimétrico, 6,35 mm jack) 1 x USB 2.0 1 x Bluetooth 2 x RCA IN (0 dBV, 5 kΩ, asimétrico, macho) 2 x Salida de tensión constante (100 V COM) 2 x RCA OUT (0 dBV, 100 Ω, asimétrico, macho. Admite una cascada de hasta 3 amplificadores) Altavoces: 1 x 100 V
Indicador LED	Indicador de encendido (luz blanca fija): el dispositivo funciona con normalidad Indicador de unidad USB (luz blanca fija): el dispositivo está en modo USB Indicador de Bluetooth (luz azul fija): el dispositivo está en modo Bluetooth
Potenciómetro de volumen	1 x MIC 1 x Partición 1 1 x Partición 2
General	
Material	Amplificador: plástico Carcasa altavoces: ABS Malla altavoces: metal
Condiciones de trabajo	Temperatura amplificador: -10 ~ 55 °C Temperatura altavoces: -20 ~ 50 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Color	Blanco
Peso	5,2 Kg
Dimensiones	Amplificador: 190,8 (An) × 51,2 (Al) x 230,8 (Fo) mm Altavoces: 170 (Ø) × 64 (Al) mm Orificio de montaje: 148 (Ø) mm

Contenido

- Amplificador
- 4 x Altavoces
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación