Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ0206G1-S

Marca: HIKVISION

Descripción

Los altavoces de red (IP) son dispositivos de sonido que se conectan directamente a una red informática y reciben el audio en formato digital. Llevan amplificador integrado, por lo que no necesitan equipos externos, y pueden controlarse de forma remota desde un sistema central.

Se utilizan sobre todo en megafonía profesional, para emitir avisos, música o alertas en lugares como oficinas, centros comerciales o fábricas. Su ventaja principal es que permiten gestionar fácilmente el audio en distintas zonas y automatizar mensajes.

• Hikvision

• Potencia 6 W

• Sensibilidad 93 dB

• Respuesta en frecuencia 300 Hz - 15 kHz

Especificaciones

Potencia nominal	6 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	100 dB
Sensibilidad	93 dB (1 W @ 1 m)
Respuesta en frecuencia	300 Hz - 15 kHz
Ángulo de cobertura	130 º (cónico)
Interfaces	
Audio	1x Entrada de resistencia fija (8 Ω) El altavoz principal (6 W, 8 Ω) se puede conectar a un máximo de 1 altavoz secundario (6 W, 8 Ω)
General	
Material	Carcasa de plástico Malla de metal
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 50 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Peso	0,3 Kg
Dimensiones	179 (Ø) × 77,5 (Fo) mm

Contenido

• Altavoz