Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ0530G1

Marca: HIKVISION

Descripción

Los altavoces de techo utilizados en instalaciones profesionales suelen formar parte de sistemas de audio analógicos basados en líneas de 70V o 100V. Esta tecnología permite conectar varios altavoces a un mismo amplificador sin apenas pérdidas de señal, gracias a que cada uno incorpora un transformador que adapta la potencia y facilita su distribución.

Se emplean principalmente en sistemas de megafonía y sonido ambiental en espacios amplios como oficinas, tiendas o centros públicos. Su diseño permite repartir el audio de forma uniforme, siendo especialmente útiles para música de fondo y avisos por voz, donde se requiere claridad y fiabilidad.

• Hikvision

• Potencia 30 W

• Sensibilidad 92 dB

• Respuesta en frecuencia 80 Hz - 20 kHz

Especificaciones

Potencia nominal	30 W
Impedancia	8 Ω
SPL (máx.)	104 dB
Sensibilidad	92 dB (1 W @ 1 m)
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Altavoces	1x 1" (agudos) 1x 6,5" (graves)
Ángulo de cobertura	Cónico: 90 º
Interfaces	
Audio	1x Audio IN (100 V, 8 Ω: 30 W, 15 W, 7,5 W) 1x Audio IN (70 V, 8 Ω: 30 W, 15 W, 7,5 W, 3,25 W)
General	
Material	Carcasa: PC Base: ABS
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 45 °C Humedad: < 90 % (sin condensación)
Color	Blanco
Peso	2,9 Kg
Dimensiones	286,74 (Ø) × 246,17 (Al) mm

Contenido

• Altavoz