Ficha técnica JM Distech

DS-TDSB0G-FK/60m

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Radar para seguridad y detección de intrusos

• Detección de humanos y vehículos

• Hasta 60 metros de detección para humanos

• Hasta 120 metros de detección para vehículos

• Detección de hasta 32 objetivos

• Ángulo de detección horizontal 120º

• Ángulo de detección vertical 30º

• Onda de modulación FMCW

• Ancho de banda de barrido 115 MHz

• Alarmas

• Tarjeta de memoria integrada 128 GB

• RS-485

• RS-232

• RJ45 10 M/100 M/1000 M

• Software/App Hikvision

• Impermeable IP66

• Antivandálico IK10

• Anti corrosión NEMA 4X

Especificaciones

Función general	Seguridad y detección de intrusos
Objetivos de detección	Humanos y vehículos
Ángulo de detección	30° (V) / 120° (H)
Máximo de objetivos detectables	32
Máximo de zonas detectables	16
Máximo de líneas de activación para detección	4
Distancia de detección	60 m para humanos 120 m para vehículos
Resolución de distancia	1.3 m
Frecuencia de exploración	Hasta 12 veces por segundo
Precisión de medición de distancia	± 1.2 m
Resolución angular	12º
Precisión de ángulo	± 1º
Rango de medición de velocidad	-19~19 m/s
Precisión en la medición de la velocidad	± 0.1 m/s
Resolución de velocidad	0.075 m/s
Frecuencia de trabajo	24.05~24.25 GHz
Forma de onda de modulación	FMCW
Ancho de banda de barrido	115 MHz
Protocolos	TCP/IP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,IPv4/IPv6,UDP,SSL/TLS,ARP
Interoperabilidad	ISAPI, SDK
Usuarios	Hasta 16 usuarios
Acceso remoto	iVMS-4200 y Hik-Central
Interfaz De Red	Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
Almacenamiento interno	Tarjeta de memoria integrada 128 GB
Alarmas	1 entrada / 4 salidas
Comunicación	1 x RS-485, 1 x RS-232
Smart tracking para PTZ	Soportado
Modo de seguimiento	Prioridad de tiempo, prioridad de alcance, cambio automático entre múltiples objetivos, prioridad de disparo por objetivo
Gestión de mapas	Soportada
Alimentación	DC 36 V, 0.67 A, máx. 24 W AC 24 V, 1 A, máx. 24 W
Temp. funcionamiento	-40 °C ~ 65 °C
Dimensiones / Peso	228 mm (Al) × 206 mm (An) x 61 mm (Fo)

Peso	1.8 kg
Protección	Impermeable IP66 Antivandálico IK10 Anti corrosión NEMA 4X
Material	Cubierta: PC Cuerpo principal: ADC12
Altura de instalación	2 ~ 4 m

Contenido

• Sensor radar de seguridad y detección de intrusos