Ficha técnica JM Distech

MS-C8266-RFIPG1/2.8-12mm/M1/A66

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Motorizada Pro Bullet Plus

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 K (3840x2160)

• Lente de 2.8~12mm

• Iluminación mínima 0.0008 Lux @ F1.2, 0 Lux con IR

• IR Alcance 80m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB

• VCA 2.0: Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/M/S/T

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobretensión 6KV

• Caja de conexión incluida

Especificaciones

Gama	AI Motorized Pro Bullet Plus
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 K (3840x2160)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 ~ 256 kbps
Lente	2.8~12 mm
FOV	H105.3° ~ H46.8° / D122.6° ~ D53.9° / V55.6° ~ V26.2°
DORI	D: 98.8 m ~ 212 m O: 38.8 m ~ 83.4 m R: 19.4 m ~ 41.8 m I: 9.7 m ~20.8 m
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.0008 Lux @ F1.2 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	80 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra; Soporta modo privacidad de rostros, los rostros detectados en el área de detección de rostros se enmascaran automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Mapa de Calor	Soporta
Detección de casco de seguridad	Soporta
Detección de caídas	Soporta
Detección de violencia	Soporta
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M

Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1 TB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/M/S/T), API
Alimentación	PoE+ (802.3at) / DC 10~28V
Consumo	Max: 15.4W (DC), 17.8W (PoE+)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Protección descargas	6KV
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Dimensiones	320mm. x 134mm. x 126mm.
Peso	1600 g

Contenido

- Cámara IP AI Motorized Pro Bullet Plus
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación
- Incluida caja de conexión