Ficha técnica JM Distech

MS-N1008-UC

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• 4K Mini NVR para cámaras IP

• 8 canales

• Ancho de banda soportado 80/80Mbps

• Resolución máxima 4K

• Compresión H.264+/H.264

• Audio

• Salida HDMI 4K

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 1 HDD hasta 10TB

• Interfaz WEB, CMS/VMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF S/T

• Color Plata

Especificaciones

Gama	4K Mini NVR 1000 series
Entradas para cámaras IP	8 canales
Ancho de banda total	80Mbps entrada / 80Mbps salida
Salida HDMI	1 Canal, Resolución: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Soporta Salida de Audio
Dual Stream	Soporta
Resolución de grabación	Cuando el bitrate es ≤2048 kbps: 1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps@1080P), 8*(30fps@720P) Resoluciones con ancho o alto>4096 no soporta para decodificación
Compresión vídeo	H.264+ / H.264
Compresión de Audio	G.711/AAC/G.722/G.726
Cámaras IP compatibles	Milesight (protocolo nativo), ONVIF S/T
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Modo de grabación	Continuo, evento (detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Modo Playback	General Playback, Evento Playback, Tag Playback, Playback Dividido, Picture Playback
Backup	Imagen y vídeo
Interfaz externo	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps
Compatibilidad	ONVIF, API
Función avanzada	ANR
Análisis de vídeo	Entrada/salida de región, detección de movimiento avanzado, detección de sabotaje, cruce de línea, merodeo, conteo de personas, objeto abandonado, objeto retirado
Alimentación	DC 12V, 2A
Consumo	≤2.3W (sin HDD)
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 10%~90%
Dimensiones	220mm (An) x 200mm (Fo) x 43.6mm (Al)
Peso	190 g
Acceso remoto	Navegador Web, App smartphone y software PC Milesight CMS/VMS
Color	Plata

Contenido

- Grabador NVR Milesight
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 10W
- CD con manual y software