Ficha técnica JM Distech

RACK-9U-650-500KG-OUTDOOR

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

El rack de suelo para exterior RACK-9U-650-500KG-OUTDOOR es un armario técnico de intemperie y alta resistencia, desarrollado específicamente para el montaje directo sobre suelo o zócalo en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, redes y videovigilancia profesional. El chasis presenta una arquitectura de alta resistencia con perfiles de montaje en acero laminado en frío SPCC de 2.0 mm y una estructura general en chapa galvanizada de 1.0 mm. Su avanzado diseño de doble panel en los laterales y la parte trasera crea canales de ventilación naturales que reducen drásticamente la radiación solar y facilitan el intercambio de calor interno.

Garantice la máxima seguridad para sus equipos críticos con el RACK-9U-650-500KG-OUTDOOR, un armario diseñado para ofrecer un rendimiento impecable en las condiciones exteriores más exigentes. Gracias a su certificación IP65 y su acabado en polvo fosfatado gris RAL7035, este gabinete protege servidores y switches contra la corrosión y el clima extremo. Su versatilidad de instalación permite el anclaje firme sobre el suelo, proporcionando una solución profesional, duradera y estéticamente integrada. El conjunto se completa con un techo tipo toldo que se extiende alrededor para evacuar el agua de lluvia, entrada de cables inferior protegida por 8 retenes de goma, rejillas de ventilación en ambos lados y una bandeja de ventilación superior activa equipada con 2 ventiladores con enchufe europeo para garantizar un flujo de aire constante.

• Armario rack de 19" especial para suelo exterior

• Capacidad de almacenamiento estándar de 9U

• Estructura resistente con chapa galvanizada 1.0mm

• Perfiles internos robustos en acero SPCC de 2.0mm

• Aislamiento térmico mediante sistema de doble panel

• Máxima estanqueidad ambiental con protección IP65

• Toldo de protección extendido contra la lluvia

• Entrada inferior para cableado con 8 retenes

• Refrigeración activa con 2 ventiladores superiores

• Acabado anticorrosivo en pintura gris RAL7035

Especificaciones

Capacidad de carga	9U
Estándar de montaje	19 Pulgadas
Dimensiones externas	600 x 600 x 472 mm
Dimensiones interiores	500 (Ancho) x 560 (Alto) x 415 (Fondo) mm
Grado de protección	IP65 (Contra polvo y chorros de agua)
Carga estática máxima	100 kg
Material de los perfiles	Acero laminado en frío SPCC (2.0 mm)
Material de la estructura	Chapa galvanizada (1.0 mm)
Diseño de paneles	Sistema de doble panel lateral y trasero
Gestión térmica pasiva	Rejillas de ventilación laterales y canales naturales de aislamiento
Gestión térmica activa	Bandeja superior con 2 ventiladores (Enchufe europeo)
Entrada de cables	8 orificios inferiores con anillos de goma (Retenes)
Seguridad física	Puerta frontal con cerradura de seguridad integrada
Tratamiento de superficie	Desengrasado, fosfatado y recubrimiento en polvo
Color de acabado	Gris RAL7035
Certificaciones	CE, RoHS, IEC60297-3
Método de montaje	Instalación en suelo / Superficie exterior

Contenido

- 1x Armario Rack Exterior 9U (Cuerpo soldado para suelo)
- 1x Puerta frontal con cerradura de seguridad
- 1x Cubierta de techo protectora (Top cover / Toldo)
- 1x Bandeja de ventilación activa (Fan tray con 2 ventiladores)
- 4x Perfiles de montaje internos de 19"
- 8x Retenes de goma para entrada de cables
- 4x Ganchos