Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B232-AF40-DL-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara bullet Uniarch es una solución versátil y eficiente para sistemas de videovigilancia en exteriores que requieren imagen clara tanto de día como de noche. Su diseño bullet la hace ideal para la supervisión de accesos, perímetros y zonas abiertas, ofreciendo un campo de visión estable y bien definido gracias a su óptica fija. Incorpora tecnología Dual Light, que combina iluminación infrarroja y luz blanca para mejorar la visibilidad nocturna y permitir la captura de imágenes en color en condiciones de baja iluminación, aumentando el nivel de detalle y disuasión. Su carcasa resistente con certificación IP67 garantiza un funcionamiento fiable frente a lluvia, polvo y entornos exigentes. Además, la alimentación mediante PoE simplifica la instalación al reducir el cableado, y su compatibilidad ONVIF facilita la integración con grabadores y plataformas de terceros. Una cámara robusta, funcional y preparada para proyectos de seguridad profesional con una excelente relación calidad-precio.

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/27" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 4.0 mm

• IR Alcance 30 m

• Alcance luz blanca 15 m

• Micrófono Incorporado

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Impermeable IP67

• 3 Axis

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	4.0 mm (H: 67.3º, V: 37.2º, D: 77.8º)
Tasa Main Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	Detección 73.5 m Observación 29.4 m Reconocimiento 14.7 m Identificación 7.3 m
Iluminación mínima	Colour: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	15 m
Detección Básica	Detección de movimiento, detección de audio, detección de cuerpo humano 2.0
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Material	Grafeno + Plástico
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af) Máx. 3.7 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	196.5 (Fo) × 73 (An) × 74 (Al) mm (Sin soporte)
Peso	220 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso