Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B232-AF40-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara bullet Uniarch es una solución eficiente y accesible para proyectos de videovigilancia que requieren fiabilidad y calidad de imagen en exteriores. Diseñada en formato bullet, ofrece un rendimiento estable para la supervisión continua de perímetros, accesos y zonas abiertas. Su óptica fija permite una visualización clara y consistente, adecuada para escenarios donde se necesita un control definido del área vigilada. Incorpora visión nocturna por infrarrojos, garantizando imágenes útiles incluso en ausencia total de luz. Gracias a su carcasa robusta con protección IP67, la cámara soporta sin problemas condiciones climáticas adversas como lluvia, polvo o cambios de temperatura. La alimentación mediante PoE facilita una instalación rápida y ordenada, reduciendo tiempos y costes de despliegue, mientras que su compatibilidad ONVIF asegura una integración sencilla con grabadores y plataformas de terceros. Una opción práctica y fiable para soluciones de seguridad profesional con una excelente relación calidad-precio.

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/27" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 4.0 mm

• IR Alcance 30 m

• Micrófono Incorporado

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Impermeable IP67

• 3 Axis

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	4.0 mm (H: 68.4º, V: 37º, D: 77.3º)
Tasa Main Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	Detección 73.5 m Observación 29.4 m Reconocimiento 14.7 m Identificación 7.3 m
Iluminación mínima	Colour: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria
Alcance Infrarrojos	30 m
Detección Básica	Detección de movimiento, detección de audio, detección de cuerpo humano 2.0
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Material	Grafeno + Plástico
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af) Máx. 3.7 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	196.5 (Fo) × 73 (An) × 74 (Al) mm (Sin soporte)
Peso	220 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso