Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-P224-AF40C

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara IP UV-IPC-P224-AF40C es una solución compacta y eficaz para proyectos de videovigilancia que requieren una supervisión discreta y fiable en entornos interiores o exteriores protegidos. Con un diseño turret, ofrece una instalación limpia y un ángulo de visión estable, ideal para el control de accesos, zonas comunes y áreas comerciales. Su óptica fija proporciona imágenes nítidas y bien definidas, asegurando una vigilancia constante tanto de día como de noche gracias a su visión nocturna por infrarrojos. La cámara está diseñada para un funcionamiento continuo y estable, combinando buen rendimiento con un consumo eficiente. La alimentación mediante PoE simplifica el proceso de instalación al reducir el cableado necesario, mientras que la compatibilidad ONVIF permite una integración fluida con grabadores y plataformas de terceros. Una opción práctica y equilibrada dentro de la gama ECO, pensada para soluciones de seguridad profesionales con una excelente relación calidad-precio.

• Uniarch

• Cámara PT IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 4.0 mm

• IR Alcance 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Soporta UMD, detección de audio.

• Soporta AutroTracking

• Micrófono Incorporado

• Altavoz incorporado

• Soporta alertas sonoras y visuales

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Impermeable IP66

• 3 Axis

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	4.0 mm (H: 74.5º, V: 39.7º, D: 87.9º)
Tasa Main Stream	4 MP (2560x1440), Max 25fps; 3 MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	Detección 90 m Observación 36 m Reconocimiento 18 m Identificación 9 m
Iluminación mínima	Colour: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con luz suplementaria
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Detección Básica	Detección de movimiento Ultra (UMD), detección de audio
AutroTrackin	Soporta
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono incorporado Altavoz incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Material	Plástico
Alimentación	DC 12 V PoE (IEEE 802.3af) Máx. 3.1 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	110 (Ø) × 141 (Fo) × 151 (Al) mm (Sin soporte)
Peso	380 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso