Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (3840x1080)

• 2 Lentes de 4mm

• LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7

• Alcance 30 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Detección de cuerpo humano

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (3840x1080)
Tasa Main Stream	4MP (3840*1080)@25fps
Tasa Extra Stream	1920*540@25fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm (doble lente)
Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Solo detección de cuerpo humano
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	Entrada DC 12 V / 6.5 W PoE IEEE802.3af Salida DC 12 V, 0.1 A, 1.2 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	273× 130 × 76 mm
Peso	950 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso