Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3534LB-ADZK-H-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• UMD (Ultra motion detection)

• Admite modo pasillo 9:16

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Lente	2.8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance infrarrojos	40 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Audio	Micrófono incorporado
Funciones de detección	Línea cruzada, intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de ultra movimiento, alarma de manipulación, detección de audio
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	8.W, PoE (IEEE 802.3af)
Temp.funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Dimensiones	Φ128mmx100mm
Peso	660 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso